



TELAS
GUARÁ
Onde Chega Brilha.





Solução Guarú

Quadras e Campos

Tela Guar4 Caracol

- A Tela Guar4 Caracol oferece a melhor soluç4o de cercamento para o seu projeto. As telas Guar4 s4o mais eficientes e dur4veis porque s4o fabricadas com a melhor mat4ria prima.
- Fornecida com galvanizaç4o a quente por imers4o e tamb4m com o revestimento em PVC, que proporciona resist4ncia 4 corros4o e maresia, desde que aplicado dentro das normas, sem danos ao revestimento em PVC na instalaç4o. Trata-se de um processo que aumenta a vida 4til do cercamento, pois protege o arame contra variaç4es clim4ticas, poluiç4es e gastos com manutenç4es peri4dicas.
- A Tela Guar4 Caracol com o revestimento em PVC (poli cloreto de vinil) 4 dispon4vel em 8 cores.



Tela Guará Caracol

Dimensões

Dimensão de malha (polegadas)		3	2 1/2	2	1 1/2	1 1/4	1 3/16	1	3/4	1/2
Dimensão de malha (mm)		76,2	63,5	50,8	38,1	31,75	30,1	25,4	19,05	12,7
Bitolas dos arames	BWG 10 (3,40mm)	x	x	x	x	x	-	-	-	-
	BWG 12 (2,77mm)	x	x	x	x	x	x	x	-	-
	BWG 14 (2,10mm)	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	BWG 16 (1,65mm)	-	x	x	x	x	x	x	x	x
	BWG 18 (1,24mm)	-	-	x	x	x	x	x	x	x



Dimensões

Dimensão de malha (polegadas)		3	2 1/2	2	1 1/2	1 1/4	1 3/16	1	3/4	1/2
Dimensão de malha (mm)		76,2	63,5	50,8	38,1	31,75	30,1	25,4	19,05	12,7
Bitolas dos arames	BWG 10 (4,80mm)	x	x	x	x	-	-	-	-	-
	BWG 12 (3,80mm)	x	x	x	x	x	x	x	-	-
	BWG 14 (2,80mm)	x	x	x	x	x	x	x	x	-
	BWG 16 (2,20mm)	-	x	x	x	x	x	x	x	x
	BWG 18 (1,90mm)	-	-	x	x	x	x	x	x	x




Tela Guar Caracol




Abertura das malhas




3" (76.20)




2 1/2" (63.50mm)




2" (50.80mm)




1 1/2" (38.10mm)




1 1/4" (31.75mm)



1 1/36" (30.10mm)



3/4" (19.05mm)



1/2" (12.70mm)

Arames Guará

- Os Arames Guará Galvanizados são fabricados em aço carbono, trefilados e galvanizados a quente por imersão.
- São fornecidos também com revestimento em PVC em 08 cores: amarelo, azul, branco, cinza, preto, verde, vermelho e laranja, oferecendo versatilidade, durabilidade e resistência à maresia, desde que aplicado dentro das normas, sem danos ao revestimento em PVC na instalação.
- Disponíveis em variadas opções de bitolas e diversas aplicações.



1. Fio de Aço

2. Galvanização normal em Zinco.

3. Revestimento em PVC alta pressão por extrusão.



Ilustração

Arames Guar

Arames Guar Galvanizado

Dimenses

Bitolas dos fios (BWG)	8	10	12	14	16	18
Galvanizado (mm)	4,19	3,40	2,77	2,10	1,65	1,24
Comprimento por (media)	9,35	14,20	21,55	37,31	60,24	105,23
Embalagens	Rolos de 1kg ou de at 1.000kg					

Arames Guar Revestido em PVC

Dimenses

Bitolas dos fios (BWG)	10	12	14	16	18
Galvanizado (mm)	4,80	3,80	2,80	2,20	1,90
Comprimento por (media)	11,36	17,24	20,84	48,19	74,00
Embalagens	Rolos de 1kg ou de at 700kg				

Tubos Guar

- Os Tubos Guar so indicados para grades, moures para cercas residenciais, comerciais e industriais, estrutura para alambrados em campo de futebol, quadras poliesportivas, traves, postes de iluminao e estruturas metlicas.
- So fabricados com costura na verso galvanizado ou preto. Quando galvanizado so resistentes  corroso, poluio e variaes climticas.



Fotos

Quadras e Campos



























TELAS
GUARÁ
Onde Chega Brilha.

50
anos

Av. Arthur Sebastião T. Ribas, N° 1000
Cantagalo / 1º Distrito Industrial
Três Rios - RJ 25803-060

☎ (24) 2251-8008 📞 (24) 99272-9728

✉ guara@telasguara.com.br

 [telasguara](https://www.facebook.com/telasguara)

 [telas.guara](https://www.instagram.com/telas.guara)

 [telasguara](https://www.youtube.com/telasguara)

 [telas-guara](https://www.linkedin.com/company/telas-guara)

